产品目录

PRODUCT CATALOG

示例安防科技（北京）有限公司
版本：示例版 · 2026
适用范围：出入口车辆管控设备选型参考

产品体系

示例安防围绕出入口车辆管控提供六类设备，可按项目通行频次、管控等级与土建条件组合选型。

全自动升降柱

液压驱动，可联动道闸、车牌识别与访客系统，适用于高频车行道

型号	说明
D30	全自动升降柱 系列
Q100	全自动升降柱 系列
Q200	全自动升降柱 系列
S1000	全自动升降柱 系列
经典 A1 · A2 · A3 · D10	全自动升降柱 系列

半自动升降柱

手动解锁、气弹簧助力升起，适合低频通行与临时管控

型号	说明
半自动升降柱（常规款）	半自动升降柱 系列

固定防撞柱

钢制或充填式固定柱，用于人行道隔离与建筑防撞

型号	说明
固定防撞柱	固定防撞柱 系列
移动防撞柱	固定防撞柱 系列

翻版路障

重型液压翻板，抗冲击能力强，适合重点区域车道封控

型号	说明
FBZL01	翻版路障 系列
FBZL02	翻版路障 系列

破胎器

单向或双向破胎，配合升降柱做强制拦截

型号	说明
破胎器（常规款）	破胎器 系列

护栏拒马

可移动护栏与拒马，用于人群分流与临时封控

型号	说明
护栏拒马（常规款）	护栏拒马 系列

选型建议

1. 高频车行道（每日 200 车次以上）优先选全自动升降柱，配合地感与道闸联动。
2. 重点封控区域建议升降柱与翻版路障组合，形成两级拦截。
3. 人行与消防通道以固定或移动防撞柱隔离，保留应急开启条件。
4. 北方地区需核算冻土层深度，基础深度与排水做法按当地冻深调整。

本目录参数为示例文档口径，实际供货以合同技术协议与出厂检验记录为准。